

SCC 200–400 COLDMIX

CENTRAL AVANÇADA DE MISTURA DE ASFALTO

ECONOMIA DE CUSTOS

A central Ammann SCC 200–400 ColdMix fornece a maior eficiência, criando economias de custos e aumentando a rentabilidade para fabricantes de asfalto. Mistura fria de asfalto e misturas relacionadas que não requerem calor para serem fabricadas. O processo de mistura fria portanto tem o menor consumo possível de energia e não cria emissões.

GRANDE VERSATILIDADE

- Cria uma variedade de produtos, incluindo asfalto frio com asfalto espumado, emulsão baseada em asfalto frio e camadas de rolamento estabilizadas hidráulicamente
- Produz asfalto para as sub-bases exigem apenas mistura a frio
- Oferece um tempo de mistura flexível e é o único misturador contínuo com controle automatizado de altura de preenchimento completo
- Uso máximo de pavimento de asfalto reciclado (>90 %)

SISTEMA DE CONTROLE AS1

- Vem completamente equipado
- É fácil de operar
- Inclui impressora e modem para manutenção remota
- Coleta e processa dados de produção

PRODUÇÃO

- Capacidade de produção de até 400 toneladas por hora
- Excelente desempenho de mistura e qualidade
- Correia de fornecimento para carregamento de caminhões e para produção reserva
- Dosadora para evitar a segregação de material disponível
- Criação de mistura de alta precisão através da dosagem gravimétrica de agregados, asfalto e cimento

CRIADO PARA EFICIÊNCIA

- Central compacta e contínua
- Transporte otimizado
- Disponível em uma configuração semi-estacionária
- Fundações em estruturas de aço; não é necessário usar concreto
- Pequena o suficiente para ser realocada por funcionários da planta
- Instalação local fácil e rápida

AMMANN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SCC 200–400 COLDMIX
CENTRAL DE MISTURA DE ASFALTO



TIPO DA USINA	200	400
CAPACIDADE CONTÍNUA DA USINA	130–200 t/h	200–400 t/h
POTÊNCIA DO GERADOR	200 KW	210 KW
TENSÃO OPERACIONAL	400 / 230 V	
ALIMENTADORES DE CONTEÚDO A FRIO	3 × 8 m ³	4 × 20 m ³
LARGURA DA INJEÇÃO / PESO DA ALIMENTAÇÃO	4000 mm / 4100 mm	
BALANÇA DE CIMENTO	0.3 m ³	0.5 m ³
PESAGEM DIFERENCIAL DE CIMENTO	1.3–8 t/h	1–40 t/h
DIMENSÕES DE TRANSPORTE	Dimensões padrão do contêiner	
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONCRETO COM A VÁLVULA DE CONTROLE E O MEDIDOR DE FLUXO INDUTIVO MAGNÉTICO	2.6–10 m ³ /h	4–35 m ³ /h
TIPO DE MISTURADORA	Misturadora Amix com pá de eixo duplo com tempo de parada da mistura para o nível de enchimento	
CONTEÚDO / TAMANHO DO MISTURADOR	2 t	4 t
ACIONAMENTO	2 × 30 kW	2 × 45 kW
CORREIA DE FORNECIMENTO	Para carga do caminhão ou produção no local	
OPÇÕES	Dosagem de emulsão e betume em espuma	



Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite:
www.ammann-group.com

As especificações estão sujeitas a alterações devido a melhorias técnicas.
PSS-1719-01-P2 | © Ammann Group | Images: © www.fotopizza.com

AMMANN