

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SALTITÃO

BT 80 D



Maior confiabilidade

Depósito de combustível resistente
à corrosão



Reduzidas emissões de CO2

Motor diesel Yanmar



Operação simples

Comando do motor via alavanca
(Ligar/Desligar/Rotação)

Dimensões para transporte em m3


BT 80 D 0,289

Equipamento técnico

- ☒ Cabo direcção c/isolamento anti-vibração
- ☒ Filtro de combustível integrado
- ☒ Revestimento de protecção do motor
- ☒ Uma alavanca para Ligar/Desligar/Regulação da rotação
- ☒ Frequência de variação infinita
- ☒ Elemento com ponto único de elevação
- ☒ Decompressão semi-automática
- ☒ Arranque manual
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipamento adicional

- ☐ Dispositivo de transporte com rodas anti-avaria
- ☐ Kit de ferramentas
- ☐ Service Kit



Dimensões em mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	370	1056	740	340	330

Características Técnicas

Pesos

Peso básico	kg	85
Peso em operação CECE	kg	86

Dimensões

Largura da base (saltitão)	mm	330
----------------------------------	----	-----

Características de Utilização

Velocidade máx. de trabalho	m/min	9
-----------------------------------	-------	---

Transmissão

Marca do motor	Yanmar	
Modelo	L48V6	
Nível de gases de escape	Stage V	
Arrefecimento	ar	
Nº de cilindros	1	
Potência norma SAE J 1349	kW	3,4
Velocidade	min-1	3.600
Combustível	Desel	
Sistema da direcção	mecân.	
Cons. médio de combustível em operação ...	l/h	0,8

Sistema de vibração

Frequência	Hz	7,7- 11,1
Força de impacto	kN	21,0

Capacidades

Combustível	l	3,4
-------------------	---	-----

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.



PRP 540 65 010

230223 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

