


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS

BW 226 DH-5, BW 226 PDH-5





Dimension en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 DH-5	3360	2500	1600	2350	3080	430	6740	185	185	40	2130
BW 226 PDH-5	3360	2500	1500	2340	3080	430	6740	185	185	35	2130

Dimensiones de empaquetado en m3

BW 226 DH-5
BW 226 PDH-5

sin ROPS

39,598
39,429

con ROPS

51,898
51,898

Modelo	Volumen de compactación (m3/h)			
	Relleno de piedra	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 226 DH-5	1180-2120	880-1750	680-1200	350-700
BW 226 PDH-5	1180-2120	880-1750	680-1200	380-730

Modelo	Grosor de la capa compactada (m)			
	Relleno de piedra	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 226 DH-5	2,00	1,50	1,00	0,50
BW 226 PDH-5	2,00	1,50	1,00	0,55

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 226 DH-5

BOMAG BW 226 PDH-5

Pesos

Peso de operación máx.	kg	26.710	27.500
Peso funcionado CECE con ROPS-cabina	kg	25.000	25.740
Carga en eje, rodillo CECE	kg	17.070	17.800
Carga en eje, neumáticos CECE	kg	7.930	7.940
Carga lineal estática CECE	kg/cm	80,1	

Dimensiones

Ancho de trabajo	mm	2.130	2.130
Radio interior de giro	mm	4.260	4.260

Características de conducción

Velocidad	km/h	0- 10,0	0- 9,0
Máxima pendiente sin/con vibración	%	50/47	52/49

Propulsion

Fabricante del motor		Deutz	Deutz
Modelo		TCD 6.1 L6	TCD 6.1 L6
Nivel de emisión		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Tratamiento de emisiones		DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Refrigeración		Líquido	Líquido
Número de cilindros		6	6
Rendimiento ISO 3046	kW	150,0	150,0
Rendimiento SAE J 1995	hp	202,0	201,0
Velocidad	min-1	2.300	2.300
Combustible		Diesel	Diesel
Equipo eléctrico	V	12	12
Sistema de transmisión		hidrost.	hidrost.
Rodillo propulsor		régular	régular

Rodillos y Neumaticos

Número de patas de cabra			150
Superficie de pata de cabra	cm2		137
Altura de las patas de cabra	mm		100
Medida de neumáticos		23.5-25 16PR	750/65 R26

Frenos

Freno de servicio		hidrost.	hidrost.
Freno de estacionamiento		hidromec.	hidromec.

Dirección

Sistema de dirección		artic. oscil.	artic. oscil.
Método de dirección		hidrost.	hidrost.
Angulo de dirección / oscilación +/-	grad	35/12	35/12

Sistema de vibración

Accionamiento		hidrost.	hidrost.
Frecuencia	Hz	26/26	26/26
Amplitud	mm	2,10/1,20	1,70/0,90
Fuerza centrífuga	kN	328/187	328/175
Fuerza centrífuga	t	33,5/19,1	33,5/17,9

Capacidades

Combustible	l	280,0	280,0
-------------------	---	-------	-------

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Bomba dúplex para accionamiento de tras.
- ☒ Diferencial autoblocante
- ☒ Eje posterior con frenos gemelos
- ☒ Transmisión hidrostática de vibración y marcha
- ☒ Dirección articulada hidrostática
- ☒ Junta articulada de enganche
- ☒ Asiento con brazos y ajuste de posición y altura
- ☒ Interruptor de batería
- ☒ Única palanca para cambio de marcha y vibración
- ☒ Indicaciones de advertencia, indicación y servicio en la pantalla LCD
- ☒ Modo de carga y descarga
- ☒ Parada de emergencia
- ☒ Luces de trabajo delante / atrás
- ☒ Alarma de marcha atrás
- ☒ 2 Rascadores
- ☒ Bocina de aviso
- ☒ Neumáticos de tractor (PDH)

Equipo opcional

- ☐ * Cabina con ROPS/FOPS y cinturón de seguridad
 - ventana corredera
- ☐ Cámara de marcha atrás
- ☐ Instalación de aire acondicionado
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Calfacción de estacionamiento
- ☐ Paquete de confort: Asiento y columna de la dirección ajustables
- ☐ Luz intermitente de aviso
- ☐ Disposición de luces según la legislación
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TERRAMETER
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Equipo de conversión del tambor dentado (DH)
- ☐ Lubricante hidráulico no dañino para el medio ambiente
- ☐ Interfaz para datos de máquinas y tecnología de medición de otros proveído
- ☐ Alarma de marcha atrás con tono de banda ancha
- ☐ LED Iluminación de trabajo (Cabina)
- ☐ Llantas de alta resistencia al desgaste (DH)
- ☐ Neumático para rocas

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unión

