

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISON VIBRADOR

BT 60 E



Gran confort de manejo

Arranque de confort apretando un botón y baja transmisión de vibraciones al



Rendimiento sin compromisos

Óptimo rendimiento de compactación y gran estabilidad de rodadura



Bajos costes de servicio

Motor eléctrico sin mantenimiento y protección total del motor


Dimensiones de empaquetado en m3
BT 60 E 0,262

Equipo de serie

- ☒ Arranque de confort
- ☒ Motor eléctrico sin escobillas ni mantenimiento
- ☒ Revestimiento protector del motor
- ☒ Cambio sin herramientas del acumulador
- ☒ Manillar aislado de vibraciones
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Cubierta protectora
- ☒ Rodillo de plástico como ayuda de carga
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Acumulador eP 20 (20Ah)
- ☐ Acumulador eP 28 (28Ah)
- ☐ Cargador estándar
- ☐ Cargador rápido
- ☐ Dispositivo de transporte con ruedas a prueba de roturas
- ☐ Anchuras de pata de pisón (160-280mm)
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Equipo de herramientas



Dimension en mm

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

Especificaciones Técnicas

BOMAG BT 60 E

Pesos

Peso funcionado CECE	kg	71
Peso básico	kg	61

Dimensiones

Ancho de trabajo (pié pisón)	mm	230
------------------------------------	----	-----

Características de conduccion

Velocidad de trabajo máx.	m/min	20
Rendimiento máximo	m2/h	276

Propulsion

Modelo	Asynchronomotor
Refrigeración	aire
Rendimiento	kW 2,3
Número de revoluciones	min-1 4.200
Accionamiento	mec.

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	11,6
Fuerza de impacto	kN	15,0
Altura de salto	mm	70,0

Equipo electrico

Voltaje de trabajo	V	51
batería, tipo		Li-Ion

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 541 45 010

300921 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

