

PLANO DE MANUTENÇÃO
Mini Carregadeira CASE 1840 e 1845C

Pontos de Verificação	Quant	Especificação	Código	Frequência em Horas						
				10	50	100	250	500	1000	2000
Filtro de ar primário	1	Observar indicador	A173290						S	
Filtro de ar secundário	1	Observar indicador	A173291						S	
Correia do ventilador	1							S		
Óleo do motor	10,4	SAE15W 40		V			S			
Líquido de arrefecimento motor	17	50%H2O, 505%Etileno glicol		V						
Válvula de poeira filtro de ar	1			V						
Filtro de combustível	1		J843760		D			S		
Folga das válvulas do motor	4								V	
Filtro de óleo do motor	1		J908616				S			
Filtro hidráulico	1		D126922					S		
Radiador do óleo hidráulico	1			L						
Óleo hidráulico	39,7	Mobil Fluid 424		V					S	
Articulações das alavancas de comando	1				V					
Tensão da corrente transmissão	2						V			
Óleo dos compartimentos de corrente total	10,4	SAE15W 40						S		
Mola do esticador da corrente	2							V		
Veio transversal da direção	CN	Graxa a base de Lítio					L			
Articulações do engate da caçamba	CN	Graxa a base de Lítio					L			
Engate automático	2			L						
Eixo transversal do carregador	CN	Graxa a base de Lítio					L			
Articulações do braço carregador e Caçamba	CN	Graxa a base de Lítio		V / L						
Condição e pressão dos pneus	4				V					
Aperto das porcas das rodas	24		CN		V					
Sistema ROPS	1							V		
Nível do eletrólito da bateria	2	Água destilada					V			
Tanque de combustível	81,4	Diesel							D	

L - Lubrificar ; V - verificar ; S - substituir

D - Drenar

5/4/00

