

PLANO DE MANUTENÇÃO

Escavadeira 9020B

Pontos de Verificação	Quant	Especificação	Código	Frequência em Horas						
				50	250	500	1000	2000	3000	5000
Óleo do motor	9,4	SAE 15W 40			S					
Fluido de arrefecimento	17,7	50%H2O; 50%Etileno glicol						S		
Filtro de combustível (pré-filtro)	1		D145357			S				
Filtro de combustível (principal)	1		J903410			S				
Filtro de combustível (secundário)	1		J903640			S				
Filtro de óleo do motor	1		J908616		S					
Filtro de ar (externo)	1		150478A1		V		S			
Filtro de ar (interno)	1		150482A1		V		S			
Rolamento do mancal giratório		Graxa a base de Lítio EP-2			L					
Engrenagem do anel de oscilação	17	Graxa a base de Lítio EP-2				L			S	
Redutor da marcha de oscilação	5	API GL-4 SAE 90			S		S			
Redutor da marcha de oscilação	1	Graxa a base de Lítio EP-2							L	
Redutor da marcha de deslocamento	6	API GL-4 SAE 90			S		S			
Sistema hidráulico	142	Petrobras EP HR100								S
Tanque do reservatório hidráulico	73	Petrobras EP HR100								S
Filtro de linha piloto	1		153233A1	S			S			
Filtro de retorno	1		153190A1	S			S			
Filtro de aspiração	1		161065A1				V			S
Filtro de drenagem	1		150794A1				S			
Respiro	1		159702A1				S			
Filtro de Nephron	1		159282A1				S			
Pino dianteiro do acessório		Graxa a base de Lítio EP-2		L						
Tanque de combustível	240	Diesel		Conforme necessário						

L - Lubrificar ; **V** - verificar ; **S** - substituir

D - Drenar

6/4/00