

TE 905 凿破机

小巨人

用途

■ 混凝土、砖石和沥青的去除和拆毁工作

技术资料

输入功率: 1600W

负载锤击: 2200 次/min

机器尺寸: 680x110x180 mm

机器重量: 11.3 kg

破坏中等硬度混凝土时的凿破性能: 大约 1300 cm³/min

TE-S 夹头, 纵向对称铲形设计, 永久润滑, 泡沫橡胶垫把手, 可调的侧把手, 自动切断碳刷, 电子空转转速限制, 开-关开关, 集成操作振动衰减系统, 维修指示灯, 二级保护(双层绝缘)。按指令性规定 73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/392/EEC 和 84/537/EEC 的要求, 收音机和电视干扰抑制通过了下列标准: EN50114, EN55014 或 EN 60555



特点

- 通过创新性的AVR系统, 振动减小到了50%(集成振动缓冲)
- 高性能, 高可靠性, 长的使用寿命

TE 905 凿破机

品名

品号

Hilti TE 905 整套, 230V

255208 TW*, CN*

Hilti TE 905 整套, 110V

255214 HK*, TW*, CN* 255216 HK*, CN*

配备有抗压防裂的塑料工具箱, Hilti润滑油, 防尘罩, 清洁布和操作说明书

品名

品号

Hilti 喷雾器

059082 TW*, CN*

Hilti 工具润滑油

203086 TW*, CN*



钢凿72页

