

Készülék	Cikkszám	Alkalmazási terület
	PR 16 Önbeálló forgólézer   	■ álmennyezetek és padlók (vízszintes és ferde) ■ földkiemelés ■ zsaluzás ■ homlokzatépítés ■ acélszerkezet-építés ■ elektromos és épületgépészeti szerelés ■ gépek és berendezések beállítása

Előnyei	Műszaki adatok
■ sugárfogó a jobb láthatósághoz a munkatartományban ■ automatikus megfigyelés és lekapcsolás, ha a készülék kimozdul a pontossági tartományából (vízszintes és függőleges) ■ automatikus önbeállítás vízszintes és függőleges síkra 5° eltérésig ■ ferdesík üzemmódnál bázispontok beállítása két beépített szervomotor segítségével ■ egyszerű síkraállítás nagy állványmagasságnál ■ 90°-os bázissugár a derékszög gyors kijelöléséhez	Rendszer pontossága: $\pm 1 \text{ mm}$ 10 méteren vízszintesen és függőlegesen Méréstartomány: 30 m sugarú kör sugárfogóval 150 m sugarú kör PA 350 lézertektorral 4 db góliát elem Áramellátás: Lézer: 635 nm, II. osztály (IEC 825-1), II. osztály az FDA21 Üzemidő: 25 °C-nál alkálímangánelem 80 óra, NiMh 40 óra Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +50 °C-ig Méret: 183×168×234 mm Súly: 1,8 kg Védelem: IP 42M (IEC 529) szerint védett permetező víz ellen