



BB920

Dimensions des balles

Largeur	(cm)	80
Hauteur	(cm)	47
Longueur maximale	(cm)	200

Du tracteur

Puissance min. de la PDF	(kW/ch)	55/75
Vitesse de la PDF	(tr/min)	1000
Distributeurs hydrauliques		1

Ramasseur

Largeur effective (DIN 11220)	(mm)	1982
Nombre de barres support		4
Nombre de dents à ressort		112
Suspension		réglable, mécaniquement
Roues de jauge, 15 x 6.00-6-4 plis		2
Relevage électronique du ramasseur		●

Système d'alimentation

Empaqueur	3 fourches à 2 dents
Ameneur	Type de fourche, 6 dents

Piston

Vitesse	(coups/min.)	61
Longueur de course	(mm)	600
Réglage de densité, InfoView™		●

Système de liage

Type de ficelle	Sisal ou polypropylène
Nombre de ficelles	4
Protection aiguille / boîtier de transmiss.	●
Avertissement fonctionnement noueur	Sonore et visuel
Capacité de pelotes de ficelle	16

Densité de la balle

Commande 2 voies proportionnelle	●
Paramètre de référence	Force du piston

Pneus

Presse	500/55-20-12PR
Accumulateur en option	LP200/60-14.5 6PR

Dimension de la presse

Longueur, canal de sortie des balles fermé	(mm)	5630
Largeur	(mm)	2470
Hauteur	(mm)	2250
Poids	(kg)	3400

Autres équipements

Ventilateurs de noueurs	○
Accumulateur	○