

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TC59 HYDRO	TC59 TODOTERRENO
Acarreador		
Número de cadenas	4	4
Protección del sistema mecánico	Embrague de trinquete	Embrague mecánico
Cilindro de desgrane		
Diámetro	603 mm	604 mm
Ancho	1.560 mm	1.560 mm
Gama de velocidades	425 a 1.150 rpm	425 a 1.150 rpm
Batidor		
Tipo	Redondo	Redondo
Rotación	875 rpm	875 rpm
Ancho	1.550 mm	1.550 mm
Rotary Separator		
Rotación	400 y 760 rpm	400 y 760 rpm
Ajuste de abertura del cóncavo	20 a 40 mm	20 a 40 mm
Área del cóncavo	1,30 m²	1,30 m²
Saca-pajas		
Área	6,16 m²	6,16 m²
Rotación	212 rpm	212 rpm
Largo	3.485 mm	3.485 mm
Sistema de limpieza		
Área de la zaranda	4,67 m²	4,67 m²
Tipo de zaranda	Fija	Autonivelante
Área de separación y limpieza		
Separación	7,82 m²	7,82 m²
Limpieza	4,67 m²	4,67 m²
Elevador de granos		
Largura	170 mm	70 mm
Diámetro del sinfín de granos	170 mm	130 mm
Velocidad del eje de accionamiento	368 rpm	368 rpm
Tolva		
Capacidad	6.700 ℓ	6.700 ℓ
Velocidad de descarga	63 ℓ/seg	63 ℓ/seg
Altura del tubo de descarga	4.650 mm	4.650 mm
Picador de pajas		
Rotación	1.600 a 2.800 rpm	1.600 a 2.800 rpm
Accionamiento	Embrague neumático	Embrague neumático
Cantidad de cuchillas	39	35
Cantidad de contra-cuchillas	40	18
Plataforma del operador		
Dirección	Hidráulica	Hidráulica
Palanca multifunción	Estándar	Estándar
Motor		
Marca	Génesis	Génesis
Potencia máxima	220 hp	220 hp
Aspiración	Turbo	Turbo intercooler air-to-air
Turbo intercooler air-to-air		
Cilindrada	7,5 ℓ	7,5 ℓ
Transmisión		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Sistema hidráulico		
Tipo de bomba hidráulica	Doble	Doble
Caudal de la bomba de dirección	8 cm³/rot	8 cm³/rot
Caudal de la bomba para otros sistemas	19 cm³/rot	19 cm³/rot
Sistema eléctrico		
Alternador	100 Ah	100 Ah
Batería	1 batería 135 Ah	1 batería 170 Ah
Tracción trasera auxiliar 4WD		
	opcional	opcional