



BB920

Afmetingen balenpers

Breedte	(cm)	80
Hoogte	(cm)	47
Maximumlengte	(cm)	200

Tractorvereisten

Minimumvermogen aftakas	(kW / pk)	55 / 75
Toerental aftakas	(tpm)	1.000
Hydraulische regelventielen		1

Opraper

Effectieve breedte (DIN 11220)	(mm)	1.982
Aantal stangen / veertanden		4 / 112
Flotatie		Mechanisch instelbaar
Loopwielen, 15 x 6,00-6-4 ply		2
Hydraulische opraperlift		●

Toevoersysteem

Invoersysteem		3 vorken met 2 tanden
Opvoersysteem		Vorktype, 6 tanden

Plunjer

Snelheid	(slagen / min.)	61
Slaglengte	(mm)	600
Instelling dichtheid, InfoView™		●

Bindsysteem

Touwtype		Sisal of polypropyleen
Aantal touwen		4
Naald / tandwielkastbeveiliging		●
Alarm knoperwerking		Audio en visueel
Aantal bollen touw		16

Baaldichtheid

Proportioneel 2-voudig		●
Parameterreferentie		Plunjer

Banden

Balenpers		500 / 55-20-12PR
Optionele accumulator		LP200 / 60-14,5 6PR

Afmetingen balenpers

Lengte, glijgoot gesloten	(mm)	5.630
Breedte	(mm)	2.470
Hoogte	(mm)	2.250
Gewicht	(kg)	3.400

Andere uitrusting

Knoperventilatoren		○
Accumulator		○