

Spécifications.

CL560		
Barre de coupe de grain haute capacité		
Largeur de coupe	(m)	5,18
Système de compensation automatique de la barre de coupe	●	
Cadence de coupe	(coupes/min)	1150
Raccord rapide	●	
Vis d'alimentation		
Doigts escamotables sur toute la largeur	●	
Rabatteur		
Diamètre	(m)	1,07
Réglage instantané de l'angle des dents	●	
Vitesse du rabatteur contrôlée électriquement depuis la cabine	●	
Réglage hydraulique horizontal du rabatteur	●	
Synchronisation de la vitesse du rabatteur	●	
Conveyeur		
Nombre de chaînes		3
Nombre de barrettes		36
Inverseur d'alimentation		électrique
Batteur		
Diamètre	(m)	0,607
Largeur	(m)	1,30
Nombre de barres		8
Plage de régimes	(tr/min)	400 - 1140
Réducteur de vitesse du batteur en option		
pour les récoltes délicates	(tr/min)	240 - 685
Réglage électrique de la vitesse depuis la cabine	●	
Affichage numérique du régime	●	
Contre-batteur		
Nombre de barres		14
Contre-batteur Opti-Thresh™	●	
Angle d'enroulement, pièce fixe	(°)	85
Angle d'enroulement, total (fixe + extension)	(°)	121
Largeur	(m)	1,32
Surface (contre-batteur Opti-Thresh™ fermé)	(m²)	0,86
Tôles d'ébarbage		3
Trappe à pierres pivotante	●	
Tire-paille		
Type		4 lames
Vitesse : 105% de la vitesse du batteur	(tr/min)	420 - 1200
Diamètre	(mm)	395
Surface de séparation sous le tire-paille Avec séparateur rotatif	(m²)	0,254
Sans séparateur rotatif	(m²)	0,4
Séparateur rotatif en option		
Largeur	(m)	1,30
Diamètre	(m)	0,59
Nombre de dents		70
Vitesse	(tr/min)	400 ou 760
Changement rapide de la vitesse sans outils	●	
Surface du contre-séparateur	(m²)	0,63
Profondeur derrière la surface du contre-séparateur	(m²)	0,12
Secoueurs		
Nombre		5
Nombre de redans Avec séparateur rotatif		5
Sans séparateur rotatif		6
Surface de séparation Avec séparateur rotatif	(m²)	5,38
Sans séparateur rotatif	(m²)	6,03
Vitesse de l'arbre	(tr/min)	220

CL560		
Nettoyage		
Système de prénettoyage	●	
Système de table de secouage à mouvement alterne	●	
Surface totale des grilles sous contrôle vent	(m²)	4,32
Ventilateur de nettoyage		
Nombre de pales		6
Plage de vitesses variable standard	(tr/min)	400 - 1000
option	(tr/min)	165 - 420
Réglage électrique de la vitesse du ventilateur depuis la cabine, avec indication de vitesse	●	
Système de gestion des ôtons		
type vers batteur		
Élévateur à grain		
Élévateur à grain haute capacité avec chaîne et palettes HD	●	
Élévateur à grain avec tension de la chaîne centrale	●	
Trémie		
Capacité	(l)	6300
Trappe d'inspection de l'échantillon de grain	●	
Dispositif d'avertissement de remplissage de la trémie	●	
Vitesse de vidange	(l/s)	72
Broyeur de paille Intégré avec plaque d'andainage/de broyage	●	
Moteur		
Puissance brute moteur ISO TR 14396, à vitesse nominale	(kW/ch)	190/258
Régime nominal du moteur	(tr/min)	2100
Type de régulateur		mécanique
Capacité du réservoir	(l)	450
Transmission		
Type		Hydrostatique
Boîte de vitesses		3 vitesses
Type de changement de rapports		en ligne
Système pneumatique		
Battage et enclenchement du broyeur	●	
Déclenchement de la barre de coupe et de la vidange	●	
Compresseur d'air avec réservoir de 60 l	●	
Pneus		
Roues motrices		620/75R30
Roues directrices		16.0/70-20
Dimensions		
Hauteur maximale en position transport	(mm)	4170
Largeur maximale / compensation rentrée	(mm)	3960
Longueur maximale	(mm)	8630
Poids Version sans barre de coupe	(kg)	13000
Cabine Discovery Plus		
Pare-brise en verre incurvé	●	
Siège de luxe	●	
Siège à suspension pneumatique	○	
Siège d'instructeur	●	
Réglage de la colonne de direction		à 3 voies
Compartment réfrigéré	●	
Climatisation	●	
Chauffage	○	
Montant moniteur en cabine	●	
Levier multifonction	●	
Dispositif de mise à niveau		
Pente transversale maximum	(%)	38
Pente ascendante maximum	(%)	30
Pente descendante maximum	(%)	10