

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

E18 SR			
Peso operativo		kg	1620
Motore diesel			MITSUBISHI
Tipo			L3E
Potenza del motore (NETTA)		kW	11,3
Regime del motore		giri/min	2200
Numero di pompe principali			3
Pressione dell'impianto		MPa	21,6
Capacità della pompa principale		l/min	2 * 16,3 + 11,4
Velocità di rotazione		giri/min	8,6
Larghezza del sottocarro		mm	990 - 1320
Raggio di rotazione	Post	mm	660
	Ant.	mm	1610
Lunghezza dei cingoli		mm	1570
Numero di rulli di appoggio			piastra---3
Pendenza superabile			58%
Velocità di traslazione		km/h	4,0 / 2,0
Capacità di sollevamento ISO	Ant.	kN*m	2,03*3,34
	Post	kN*m	2,24*3,34
	Lat.	kN*m	2,10*3,34
Lunghezza del penetratore		mm	980
		mm	1200
Sbraccio max.		mm	3890/4120
Profondità di scavo max.		mm	2160
Forza di scavo max. (penetratore) std – con Power Boost	ISO	kN	10,0
Forza di strappo max. (penetratore) std – con Power Boost	ISO	kN	15,2