



Home > Equipment > Enleiradores > VR820 Carted Wheel Rake

VR820 Carted Wheel Rake Specs

Dimensões e pesos		
Largura de enleiramento - mínima	16.6'	5.1 m
Largura de enleiramento - máxima	19'	5.8 m
Largura da leira - mínima	15"	38.1 cm
Largura da leira - máxima	80"	203.2 cm
Largura de transporte	10'	3.1 m
Comprimento de transporte	20.2'	6.2 m
Altura de transporte	113'	34.4 m
Peso - total	1370 lbs	621.4 kg
Peso - barra de tração	200 lbs	90.7 kg

Requisitos do trator		
Potência	30 hp	22.4 kw
Componentes hidráulicos - tipo	Um de ação única	
Pressão hidráulica	1500 psi	103.4 bar
Hidráulica - taxa de fluxo	5 gpm	18.9 L/min

Detalhes padrão		
Estilo do enleirador	Enleirador em V de roda	
Roda do enleirador - quantidade	8	

Roda do enleirador - diâmetro	55"	139.7 cm
Roda do enleirador - cubos	Rolamentos cônicos	
Roda do enleirador - dentes por roda	40	
Diâmetro do dente da roda do enleirador	028"	71.1 cm
Rodas de transporte - tamanho	ST205/75D15	
Rodas de transporte - qtd	2	
Macaco do engate	Sim	
Rastelação em apenas um lado	PADRÃO capaz de se mover para a esquerda e direita	
Velocidade - máxima	14 mph	22.5 km/h

Características opcionais		
Ejetora central	Roda de divisão de leira única disponível	
Corrente de segurança	Disponível	

Copyright © 2010-2016. Vermeer Corporation. All Rights Reserved.

www.vermeer.com